


КОНДЕНЗНИ ПОМПИ ASPEN

Модел	Характеристики	Цена с ДДС
<p>Mini Orange</p> 	<p>Максимален дебит при нулев напор: 12l/h Максимален напор: 10m (при 6l/h) Звукова мощност: 21db(A) Куплунг връзки (plug & play) Anti siphon устройство Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж</p>	240
<p>Mini Aqua</p> 	<p>Максимален дебит при нулев напор: 12l/h Максимален напор: 10m (при 6l/h) Звукова мощност: 21db(A) Ултра тънък дизайн Куплунг връзки (Plug & Play) Anti siphon устройство Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж</p>	240
<p>Mini Blanc</p> 	<p>Максимален дебит при нулев напор: 12l/h Максимален напор: 10m (при 6l/h) Звукова мощност: 21db(A) Куплунг връзки (plug & play) Anti siphon устройство Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж за инсталация под климатика</p>	240
<p>Micro-v i4</p> 	<p>Максимален дебит при нулев напор: 14.5l/h Максимален напор: 10m (при 6l/h) Звукова мощност: 19db(A) Режим на работа без прекъсване Плавен старт Без поплавък и тръба за обезвъздушаване Захранващ кабел с куплунг връзки "plug & play" Обхват на работа до 19.3 kW / 66,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж Идеално решение за монтаж във вътрешното тяло</p>	310
<p>MAX Hi-Flow 1,7 л</p> 	<p>Максимален дебит при нулев напор: 550l/h Максимален напор: 5m (при 55l/h) Звукова мощност: 44db(A) IP24 клас на защита (защита от пръски вода) Лесен за обслужване резервоар за конденз с обем 1.7L Вграден нивелир Куплунг връзки "plug & play" Обхват на работа до 733 kW / 2.5m Btu/h Приложение при канални и касетъчни тела; за скрит канален и подов монтаж</p>	240